

# Electropalan pentru șantier

## ETR 200 NEO



Cadru telescopic 720 mm - 1120 mm



**CADOU!**

Husă de protecție pentru  
electropalan.



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Sarcină max.          | 200 kg            |
| Viteză de ridicare    | 19 m/min.         |
| Înălțime max.         | 30 m              |
| Diametru cablu        | 4 mm              |
| Lungime cablu         | 31 m              |
| Voltaj motor          | 230V              |
| Frecvență motor       | 50 Hz             |
| Putere motor          | 0.75 kW           |
| Rotații motor         | 1380 rpm          |
| Amperaj               | 7.2 A             |
| Greutate              | 45kg              |
| Zgomot la operator    | <70 dB            |
| Dimensiuni L/I/h (mm) | 330/770(1170)/520 |

Asigură fiabilitate și durabilitate maxime. Motoreductorul este construit cu roți dințate elicoidale din oțel, în baie de ulei.

### Echipare standard

- ✓ Manetă ajustare poziție de lucru
- ✓ Stecher priza cu protecție IP67
- ✓ Sistem culisare cu sină pentru transport sarcină
- ✓ Limitator înălțime de ridicare
- ✓ Telecomandă IP65 cu 3 butoane, lungime cablu 1,5 m
- ✓ Motor cu frana magnetică
- ✓ Consolă extensibilă până la 1.120 mm
- ✓ Husă de protecție pentru electropalan



200 kg



19 m/min



30 m



Reductor în baie de ulei - oferă o viață îndelungată, funcționare cu o silențiozitate mărită, asigură o coborâre a materialelor constantă.



Limitator de siguranță ce previne balansarea laterală și oprirea pentru limită superioară.



Dispozitiv de siguranță ce previne rotațiile necontrolate care pot apărea în timpul funcționării.



Bobină cu cablul înfășurat de 2 ori pentru o siguranță mărită.

Distribuitor local

# Electropalan pentru șantier

## ETR 200 NEO

Mod ambalare și  
transport



### OPTIONALE:

**NOU!**

KIT ARGO pentru ridicare  
electropalan



Suport pentru ridicare  
schele clasice



Suport pentru 2  
sau 4 recipiente



Benă pentru material  
45 l, 90 l sau 120 l



Distribuitor local