

Masina de legat fier-beton

MAX RB443T



TWINTIER® RB443T va ofera cea mai noua si cea mai rapida solutie de legat fier betonul din piata.

RB443T produsa in Japonia; se foloseste pentru legarea armaturilor de fier-beton la constructii civile si industriale, constructii de autostrazi, de tunele, poduri, cai ferate, prefabricate de beton.

Masina are viteza de legare mare, mai putin de 1/2 secunda/legatura, avand o eficienta foarte crescuta si realizand economii importante de forta de munca. Viteza foarte mare comparativ cu legarea manuala, calitate mult mai buna si constanta a legaturilor.

Echipare standard

- Masina de legat RB443T
- 2 acumulatori 14,4V, 5Ah, Li-ion
- Incarcator acumulatori
- Geanta transport



Masina de legat fier-beton	MAX RB443T
Tip acumulator	Li-Ion JPL91450A
Capacitate acumulator	5.0 Ah
Diametru sarma	Ø 1.0 mm
Utilizare	legaturi de pana la 2xØ22 mm
Viteza de legare	sub 0.5s / legatura
Autonomie	5000 legaturi/incarcare
Tensiune acumulator	14.4 V
Dimensiuni (L x l x H)	295 x 120 x 330 mm
Greutate	2,6 kg



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Masina de legat fier-beton



Caracteristici cheie

Fara pierderi de sarma

Masina trece 2 sarme deodata peste barele de armatura, rezultand o sectiune insumata de 2 mm.

Masina leaga fier beton intre 20 mm si 44 mm (adica intre 2xØ10mm si 2xØ22mm - orice combinatii de la 20 la 44mm).

Masina de legat fier beton MAX RB443T permite utilizatorului o operare simpla, cu o singura mana.

Durata mare de viata a masinii de legat fier beton se datoreaza motorului fara perii din dotare.

Fiabilitatea ridicata, usurinta in exploatare si durata lunga de viata fac din masinile Max liderul mondial in domeniu.

Diametru sarma utilizata: Ø 1 mm - trece 2 sarme deodata peste barele de armatura, rezultand o sectiune insumata de 2 mm

Aproximativ 240 legaturi/rola (in functie de diametrul barelor)

Operarea extrem de simpla, cu o singura mana

Reduce riscul aparitiei bolilor profesionale (la incheietura mainii si spate)

Nu exista pierderi de sarma, incarcarea cu sarma poate fi facuta manual ca la RB441T sau semi-automat (masina isi trage desingura sarma).

Durata incarcare acumulator: 30 minute pentru 90%, 45 minute pentru 100%

Numarul de legaturi ce pot fi facute cu aceasta masina cu o rola de sarma este functie de diametrul barelor utilizate, masina ajustand automat lungimea sarmei utilizate functie de acestea, dupa cum urmeaza:

- D10+D10 = 265 legaturi
- D13+D13 = 240 legaturi
- D16+D16 = 215 legaturi
- D22+D22 = 170 legaturi

Accesorii optionale:



Acumulator 14.4V Lithium-Ion, JPL91450A, pentru masiniile de legat fier beton MAX



Incarcator, tip JC925, pentru acumulatorul JPL91440A, pentru masiniile de legat fier beton MAX



Rola de sarma, tip TW1061T, de 1mm pentru masina de legat fier-beton MAX RB441T, RB443T, RB611T, RB401T



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

