

HBC 2T

HBC 2T, bidon 10l este un lichid gri (gri pal), cu o curgere ușoară, care permite priză și întărirea sapeilor/umpluturilor pe bază de ciment, acestea devenind ușor lucrabile, ușor nivelabile, de înaltă performanță, cu proprietăți optimizate, asigurând că acestea sunt gata de acoperire / placare după 48 de ore.

HBC 2T este un liant special pentru producerea de sape de nivelare cu EPS, termoizolante și fonice (beton polistiren/polistiren expandat), precum și pentru sape semiumede (tradiționale) sau cu granulații dure, cum ar fi sticlă expandată sau cu fibre; potrivit pentru sape cu grosimi de la 20 mm la 1.000 mm. O fereastră poate fi înclinată în timpul instalării șapei.

Dozaj recomandat pentru sapă cu granule polistiren, grosime sapă max. 250mm: 250ml aditiv HBC 2T + 200 litri granule polistiren + 37,5 kg ciment+apă 24-26 litri
Dozaj recomandare pentru 1 rezervor pompă sapă 230 litri, grosime sapă max. 250mm: 200ml aditiv HBC 2T + 25 kg ciment +18-20 litri apă + nisip

Caracteristici:

- Atingerea unor rezistențe mari la încovoiere și tracțiune.
- Scurtarea timpului de priză.
- Con tracție redusă.
- Reduce încovoierile.
- Accesibilitate timpurie: accesibil după 24 de ore, rezistent după 48 de ore.
- Acoperire țevă încălzire prin pardoseală de la 35 mm posibilă cu sarcini superficiale de până la 4 kN/m².
- Potrivit și pentru sape fluide cu o grosime de la 20 mm.
- Începerea încălzirii funcționale (protocol de încălzire) este posibilă după doar 18 ore.
- Sapă poate fi nivelată excelent, chiar cu rețete de 75 kg de ciment și prin urmare, finisată mult mai ușor.
- Încălzirea prin pardoseală se poate funcționa deja cu o temperatură pe tur de 20°C, atunci când sapă este instalată
- Accelerează uscarea în mare măsură independent de temperatură și umiditate.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro