MOTOCOLTIVATORE

BTA-700



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Consigliato per superfici da 0 a 5.000 m² con terreno duro, argilloso o sabbioso.
Con le frese componibili e gli accessori compatibili si può usare per:

- lavori primaverili: dissodamento, sminuzzamento, preparazione del terreno per la semina;
- lavori stagionali: piantagione di patate, sarchiatura di mais, patate, vigneti;
- lavori di raccolta: estrazione di patate e tuberi (sedano, pastinaca, ecc.);
- trasporto su brevi e medie distanze con rimorchio agricolo frenato (BTA-450R, BTA-550R).

FORNITURA

2 x ruota in gomma 4.00-8 / 40 cm
1 x set di due frese componibili 30 cm, 2+1
1 x supporto fisso per accessori
1 x asta di regolazione profondità
2 x manicotto (tubo esagonale) Φ23 mm, 4 fori

DATI TECNICI

MODELLO	BTA-700
Motore	
Tipo motore	4 tempi, benzina, OHV
Modello motore	170F
Potenza motore	7 CV
Regime nominale	3.600 rpm
Cilindrata	212 cm³
Lubrificazione	A sbattimento
Raffreddamento motore	Ad aria
Numero cilindri	1 cilindro
Capacità olio motore	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacità serbatoio carburante	3,6 litri
Consumo carburante kg/hm²	≤ 30
Filtro aria	A bagno d'olio
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Due cinghie tra motore e riduttore, catena nel riduttore in bagno d'olio
Scatola trasmissione	Alluminio
Marce	2 marce avanti, 1 retromarcia
Frizione	Tensionamento cinghie
Quantità olio trasmissione	0,9 litri (10W-40)
Larghezza di lavoro	560 - 830 (senza dischi laterali)
Profondità di lavoro	≤30 cm
Ruote in gomma	4.00-8
Frese componibili	2+1 con dischi laterali

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro