

Betoniera semi-automata

BIR 500 cu doua roti pneumatice Motor Electric / Diesel

Betoniera hidraulica cu tambur orizontal reversibil.
Ideal pentru șantiere de mari dimensiuni.



Versiunea
electrică



Versiunea
Diesel



SISTEM CU INVERSIUNE DE SENS

Geometria specială a paletelor interioare, dispuse în spirală dublă opusă, permite rotirea tamburului atât în sensul de amestecare, cât și în sensul de descărcare, asigurând golirea completă a betonului.

DISPONIBILĂ ÎN VARIANTĂ DIESEL SAU ELECTRICĂ

ÎNCĂRCARE CU CUVĂ RACLOARE: Disponibilă opțional pentru varianta electrică, această opțiune asigură o productivitate ridicată în prepararea betonului.

VARIANTĂ CONFORMĂ CE: Tablou electric cu buton de oprire de urgență tip „ciupercă”. Supapă anti-retur pentru cuvă. Sistem de siguranță pentru comenzile hidraulice. Plasă laterală de protecție.

NIVEL MINIM DE EMISII SONORE

**TABLOU ELECTRIC
(PENTRU VARIANTA ELECTRICĂ)**



LEVIER COMANDĂ CUVĂ



PISTON CUVĂ DE ÎNCĂRCARE



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Betoniera semi-automata

BIR 500 cu doua roti pneumatice Motor Electric / Diesel

DOTARI STANDARD:

PROTECȚIE (CARCASĂ) PENTRU TOATE ANGRANAJELE

TRATAMENT SPECIAL CU APĂ

Respectă normele în vigoare și permite malaxorului să își păstreze culoarea chiar și după ani de utilizare.

ÎNCĂRCARE SEPARATĂ A APEI ȘI AGREGATELOR

Asigură o calitate superioară a amestecului.

COMANDĂ ERGONOMICĂ ÎN PANOURILE DE CONTROL

Facilitează utilizarea de către operator.

REZERVOR DE APĂ CU INDICATOR DE NIVEL

Echipare standard pentru toate versiunile.

PICIOARE REGLABILE PE ÎNĂLȚIME

Permit nivelarea perfectă a utilajului pe sol.

CUVĂ ACȚIONATĂ HIDRAULIC

Facilitează încărcarea materialelor în tambur.



**DETALII MOTOR
DIESEL LOMBARDINI**

Echipat, la cerere,
cu demaror electric.



**REZERVOR
DE APĂ
CU INDICATOR
DE NIVEL**



**ROATĂ
PNEUMATICĂ
CU BUTUC**



Date tehnice	BIR 500	
Capacitate cuva brut	500 l	
Capacitate de amestec	320 l	
Capacitate rezervor apa	80 l	
Productie beton/ora	10 m³/h	
Tip motor	Electric	Diesel KOHLER
Putere motor	5,5 cp - 4,1 kW	10 cp - 7,5 kW
Tip pornire	electrică	manuală
Greutatea utilajului	782 kg	
Dimensiuni cu cuva ridicata	265x200x280 cm	
Lopata de incarcare		
Putere motor electric	2,5 cp - 1,85 kW	
Capacitate de tractiune	257 kg	
Viteza de tractiune	0,72 m/sec.	
Cablu de otel/electric	12/12 m	

DOTARI OPTIONALE:

CONTOR DE APĂ cu racorduri și țevi, atât pentru versiunea electrică, cât și pentru cea Diesel.

FLUXOMETRU cu piston pentru cuvă – protecție împotriva căderii bruște a bunei în caz de rupere a unui furtun hidraulic.

VIBRATOR PENTRU CUVĂ pentru descărcarea optimă a materialului inert

DINAMOMETRU – kit cântar hidraulic pentru cuvă

PORNIRE ELECTRICĂ pentru versiunea Diesel

SCHIMBARE CULOARE – verde standard (culori disponibile: albastru, galben, roșu)

**La altitudini de peste 1.000 m pot fi necesare motoare cu putere mărită*



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

