

BISONTE garantisce:

- Qualità dei prodotti;
- Innovazione tecnologica;
- Massima sicurezza d'uso;
- Tempi di consegna brevi;
- Assistenza a livello nazionale e internazionale.

BISONTE utilizza componenti di alta qualità di origine controllata e garantisce la completa tracciabilità di ogni macchina prodotta. Tutti i processi industriali sono certificati ISO 9001: 2008 e tutte le macchine fornite sono conformi alle normative CE vigenti.

Acquistando le macchine BISONTE diventate nostri partner: vi indirizziamo solo a rivenditori autorizzati, dove avete la certezza di scegliere la macchina giusta, grazie a:


- Consulenza specializzata e competente;
- Formazione approfondita sull'uso delle macchine;
- Ricambi originali.

Tutto il più vicino possibile a voi!



PAZ51X - Pompa airless per pittura / verniciatura

- Pompa airless a pistone per pittura/verniciatura
- Ottime prestazioni per applicazioni interne ed esterne
- Efficienza e produttività
- Macchina innovativa e affidabile
- Motore senza spazzole
- Telaio resistente, costruzione robusta
- Maniglia con supporto per il tubo
- Robuste ruote pneumatiche



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Pompa airless per pittura / verniciatura

PAZ51X



5,0 l/min

Si possono applicare pitture
all'acqua e/o a olio

Il sistema di verniciatura airless offre all'operatore una resa molto elevata e una grande precisione nella copertura della superficie, riducendo gli sprechi

Si possono applicare pitture all'acqua e/o a olio.
Il sistema di verniciatura airless offre all'operatore una resa molto elevata e una grande precisione nella copertura della superficie, riducendo gli sprechi.

Fornitura standard:

Pompa
Carrello
Comando digitale EPC
1 x pistola airless
2 x ugelli (525/531)
1 x 15 m di tubo airless 3/8"
Prolunga pistola 45 cm
Olio lubrificante.



Opzionali:

Sistema di
spremitura/arrotolamento
sacchi per lo
svuotamento di materiali
semifluidi (si collega al
serbatoio)

Tramoggia
60 L (raccordo
e coperchio
inclusi)



A richiesta
prolunghe da 30,
50, 75 e 100 cm

Pompe airless elettriche	PAZ51X
Tipo di pompa	A pistone
Alimentazione	230V - 50Hz
Controllo pressione	Elettronico
Pressione max. di lavoro	227 bar / 3.300 psi
Portata max.	5,0 l/min.
Dimensione max. ugello	0.037" / 0,94 mm
Lunghezza max. tubo	90 m
Viscosità ammessa	alta
Potenza motore	3.000 W
Tipo motore elettrico	Senza spazzole
Peso netto / lordo	60 / 75 kg
Dimensioni imballo LxIxH	710x670x895 mm



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro