Стационарен генератор с автоматично стартиране

Генератор	SCDE 34i-YS
Макс. мощност на генератора	34 kVA / 27 kW
Номинална мощност на генератора	31,3 kVA / 25 kW
Напрежение	400 / 230 V
Честота	50 Hz
Фактор на мощността	0,8
Ток	47,5 A
ATS табло	Включено в стандартното оборудване
Двигател	YS4100D
Мощност на двигателя	33 к.с.
Обороти на двигателя	1.500 rpm
Брой цилиндри	4 вертикални в линия
Засмукване на въздух	Атмосферно
Подгряване на двигателя	Включено в стандартното оборудване
Охлаждане на двигателя	Охладителна течност
Обем на охладителната течност	10 l
Гориво	Дизел
Разход при 25% мощност	≤ 235 g / kW / h
Автономност при 70% мощност	25 ч
Обем на резервоара	100 l
Тип масло	15W40
Обем на маслото	8 l
Макс. разход на масло	0,25 %
Брой полюси	4
Регулатор на напрежение	AVR
Регулатор на оборотите	Механично
Точност на изходното напрежение	± 1%
Ниво на шум на 7 метра	80 dB
Тегло	971 kg
Размери Lxlxh (mm)	2.250 x 1.000 x 1.250

Модел: SCDE 34i-YS CE







Стандартно табло за автоматично стартиране тип ATS-M
Контакти по избор на контролния панел:
1 x 400V 63A
1 x 400V 32A
1 x 230V 16A

Защита на генератора IP23
Работна температура -15° + 70°C
Температура на съхранение -30°C +80°C

www.italiastar.ro

ПОИСКАЙТЕ СЕГА ПЕРСОНАЛНА ОФЕРТА!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Стационарен генератор с автоматично стартиране

- Всички генератори и компоненти са тествани като прототип, произведени индустриално и тествани по време на производството. Специфичният контрол във всяка производствена фаза осигурява дълъг живот и надеждна експлоатация.
- Здрави професионални 4-тактови дизелови двигатели за интензивна употреба, с нисък разход на гориво и отличен преходен режим.
- Мощен алтернатор с клас на изолация H и епоксидна импрегнация в стандартното оборудване.
- Генераторът може да бъде натоварен до 100% на една стъпка.
- Контролният панел има автоматично управление на стартирането и цифрови измервателни и контролни уреди
- Антивибрационните тампони за интензивна употреба осигуряват нисък шум и дълъг живот на компонентите.

- Предпазни капаци за въртящите се части.
- Оборудван с 4 точки за повдигане.

НОВО!
Генераторът е оборудван стандартно с контролер DC5x-4G от последно поколение с:

- Модул за дистанционна комуникация GPRS, вкл. GPS
- Защита с парола до 40 символа
- Скорост на комуникация CAN до 500 Kbps
- Конфигурируем и за дистанционно стартиране и почасов/дневен/месечен график.

Транспорт

Този модел генератор не може да се транспортира с резервоар, напълнен над 10% от капацитета.

Автоматичен прекъсвач: генераторите се доставят с прекъсвач със защита от претоварване и магнитна защита от късо съединение. Бърза връзка с 10 пина за дистанционно стартиране и спиране.

Стандартно оборудване

Генератор:
Самовентилиращ се корпус
Безчетков, синхронен, саморегулиране на оборотите
Изолация клас H
Защита от влага
Ауспух:
Шумозаглушител за жилищни зони
Защита от дъжд
Основна рама:
Заварена основа от висококачествена стомана
Антивибрационни тампони
Вграден резервоар
Електрическа система:
Акумулатор 12V
Модул за поддържане на заряда на акумулатора
Алтернатор
Кожух:
Заключващи се врати за достъп
Отвор за доливане на охладителна течност
Сглобяване с болтове след боядисване
Херметично затваряне, устойчиво на дъжд
Контролен панел:
Контролер с автоматичен старт DC5x-4G
Трифазни датчици за ток и напрежение
Автоматичен прекъсвач
Бутон за аварийно спиране
Връзка за ATS табло

Информация на дисплея:
- Напрежение (Vac)
- Ток (A)
- Честота (Hz)
- Cos (0,00 ÷ 1,00)
- Активна мощност (kW)
- Реактивна мощност (kVAr)
- Мощност (kVA)
- Налягане масло (опция)
- Темп. двигател (опция)
- Ниво в резервоара
- Оставаща автономност
- Време от старта
- Дневно работно време
- Време в авт. режим
- Време по програма
- Време до обслужване
- Край на гаранцията
- Обслужване акумулатор
- Аларма (тип + икона)

Видове аларми:
- Аварийно спиране
- Изтекла гаранция
- Сервиз
- Изтекъл наем
- Поддръжка акумулатор
- Повреда алтернатор
- Програмируеми аларми
- Грешки при спиране
- Блокиран генератор
- Първо обслужване
- Налягане на маслото
- Теч на гориво
- Неуспешен старт
- Механични повреди
- Аларма за температура
- Прегряване
- Ниско ниво гориво
- Напрежение акум. вис./ниско
- Честота ниска/висока

- Напрежение ниско/високо
- Грешна фазировка

- Късо съединение

www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro