Automatikus indítású helyhez kötött áramfejlesztő

Áramfejlesztő	SCDE 34i-YS
Max. generátorteljesítmény	34 kVA / 27 kW
Folyamatos generátorteljesítmény	31,3 kVA / 25 kW
Feszültség	400 / 230 V
Frekvencia	50 Hz
Teljesítménytényező	0,8
Áramerősség	47,5 A
ATS panel	Alapfelszereltség része
Motor	YS4100D
Motorteljesítmény	33 LE
Motorfordulatszám	1.500 rpm
Hengerek száma	4 soros, függőleges
Levegőszívás	Szívó
Motor előmelegítés	Alapfelszereltség része
Motorhűtés	Hűtőfolyadék
Hűtőfolyadék térfogata	10 l
Üzemanyag	Dízel
Fogyasztás 25% teljesítménynél	≤ 235 g / kW / h
Üzemidő 70% teljesítménynél	25 óra
Tartály térfogata	100 l
Olaj típusa	15W40
Olajtartály térfogata	8 l
Max. olajfogyasztás	0,25 %
Pólusszám	4
Feszültségszabályozó	AVR
Fordulatszám-szabályozó	Mechanikus
Kimeneti feszültség pontossága	± 1%
Zajszint 7 méteren	80 dB
Tömeg	971 kg
Méretek H x Sz x M (mm)	2.250 x 1.000 x 1.250

Modell: SCDE 34i-YS CE







Alapfelszereltség: ATS-M automatikus indítópanel
Opcionális aljzatok a kezelőpanelen:
1 x 400V 63A
1 x 400V 32A
1 x 230V 16A

Generátor védettsége IP23
Üzemi hőmérséklet -15° + 70°C
Tárolási hőmérséklet -30°C +80°C

www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Automatikus indítású helyhez kötött áramfejlesztő

- Minden áramfejlesztőt és alkatrészt prototípusként tesztelnek, ipari módon gyártanak és a gyártás során ellenőriznek. A különböző gyártási fázisokban végzett ellenőrzés hosszú élettartamot és megbízható üzemet biztosít.
- Robusztus, professzionális 4 ütemű dízelmotorok intenzív használatra, alacsony üzemanyag-fogyasztással és kiváló tranziens viselkedéssel.
- Erős generátor H szigetelési osztállyal és epoxigyanta-impregnálással alapfelszereltségként.
- Az áramfejlesztő egy lépésben 100%-ig terhelhető.
- A kezelőpanel automatikus indításvezérléssel és digitális mérő- és vezérlőműszerekkel rendelkezik
- A nagy igénybevételre tervezett rezgéscsillapítók alacsony zajszintet és az alkatrészek hosszú élettartamát biztosítják.
- Védőburkolatok a forgó alkatrészekhez.
- 4 emelőponttal.

ÚJ!
Az áramfejlesztő alapfelszereltsége a legújabb generációs DC5x-4G vezérlő:

- GPRS távkommunikációs modul GPS-szel
- Jelszavas védelem max. 40 karakter
- CAN kommunikáció max. 500 Kbps
- Távindításra és órás/napi/havi ütemezésre is konfigurálható.

Szállítás

Ez az áramfejlesztő nem szállítható a max. kapacitás 10%-át meghaladó töltöttségű tartállyal.

Megszakító: az áramfejlesztők túlterhelés elleni védelmet és rövidzárlat elleni mágneses védelmet nyújtó megszakítóval kerülnek forgalomba. 10 pólusú gyorscsatlakozó a távirányítós indításhoz és leállításhoz.

Alapfelszereltség

Generátor:
Önszellőző ház
Kefe nélküli, szinkron, önszabályozó
H szigetelési osztály
Nedvesség elleni védelem
Kipufogó:
Lakossági kipufogódob
Esővédelem
Alapváz:
Kiváló minőségű hegesztett acél alap
Rezgéscsillapító bakok
Beépített tartály
Elektromos rendszer:
12V akkumulátor
Akkumulátor-töltésfenntartó modul
Generátor
Burkolat:
Kulccsal zárható szervizajtók
Hűtőfolyadék-betöltő
Festés utáni csavaros összeszerelés
Esőálló, tömített zárás
Kezelőpanel:
DC5x-4G autostart vezérlő
Háromfázisú áram- és feszültségérzékelők
Megszakító
Vészleállító gomb
ATS panel csatlakozás

Kijelzett adatok:
- Feszültség (Vac)
- Áram (A)
- Frekvencia (Hz)
- Cos (0,00 ÷ 1,00)
- Hatásos teljesítmény (kW)
- Meddő teljesítmény (kVAr)
- Teljesítmény (kVA)
- Olajnyomás (opció)
- Motorhőmérséklet (opció)
- Tartályszint
- Hátralévő üzemidő
- Üzemidő indítás óta
- Napi üzemidő
- Üzemidő automata módban
- Üzemidő program szerint
- Idő a szervizig
- Garancia lejárta
- Idő az akkuszervizig
- Riasztás (típus + ikon)

Riasztástípusok:
- Vészleállítás
- Lejárt garancia
- Szerviz
- Lejárt bérleti órák
- Akkumulátor-karbantartás
- Generátorhiba
- Programozható riasztások
- Motorleállítási hibák
- Blokkolt generátor
- Első szerviz
- Olajnyomás-hiba
- Üzemanyag-szivárgás
- Sikertelen indítás
- Mechanikai hibák
- Hőmérséklet-riasztás
- Motor túlmelegedés
- Alacsony üzemanyagszint
- Akkufeszültség magas / alacsony
- Frekvencia alacsony / magas
- Feszültség alacsony / magas
- Hibás fázissorrend

- Rövidzárlat

www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro