Piastra vibrante monodirezionale

Assemblato in Romania

PC70

Powered by HONDA POWER EQUIPMENT

LONCIN

Motore, materiali di consumo e ricambi originali

Impiego:
Compattazione di misto, autobloccanti, asfalto, terra, inerti ecc.





Garantita 2 Ani Garantie!

Motore a 4 tempi, raffreddato ad aria, alimentazione a benzina
Leva acceleratore e starter heavy-duty
Maniglia pieghevole con manicotto antivibrante
Piastra in ghisa
Angoli arrotondati della piastra
Grazie alla maniglia pieghevole e alle ruote in dotazione, si trasporta facilmente e occupa poco spazio

Dotazione di serie:
Tappetino in gomma per autobloccanti
Kit ruote per il trasporto
Serbatoio acqua

Piastra vibrante	PC70-H	PC70-L
Tipo motore	Honda GX160	Loncin G200F
Carburante	Benzina	Benzina
Potenza motore	5,5 CV	6,5 CV
Capacità serbatoio	3,1 l	3,6 l
Frequenza di vibrazione	5600 vpm	5600 vpm
Dimensioni piastra (mm)	500 x 360	500 x 360
Forza di compattazione	11,5 kN	11,5 kN
Profondità max. di compattazione	250 mm	250 mm
Resa di compattazione	450 m²/h	450 m²/h
Velocità di avanzamento	40 cm/s	40 cm/s
Livello di rumorosità	99 dB	99 dB
Peso macchina	65 kg	65 kg
Dimensioni Lxlxh (mm)	1060x360x970	1060x360x970

Rivenditore locale