

Piastra vibrante reversibile

PCR255

Campi d'impiego: compattazione di misto, inerti e terra per edilizia civile, industriale e infrastrutture

PCR255-L
Motore diesel Lombardini
Avviamento elettrico (batteria inclusa)



Dotazione standard: contatore delle ore di funzionamento e del regime motore

Comando acceleratore e direzione di compattazione heavy-duty di tipo meccanico



Piastra vibrante reversibile	PCR255-L	PCR255-LK	PCR255-H	PCR255-H
Tipo motore	Loncin G390F	Lombardini/Kohler 15 LD 350	Honda GX270	Honda GX390
Carburante	Benzina	Diesel	Benzina	Benzina
Potenza motore	13 CV	7,5 CV	8,5 CV	13 CV
Volume serbatoio	6,1 l	4,3 l	6,1 l	6,1 l
Frequenza di vibrazione	3600 vpm			
Dimensioni piastra	820x480 mm			
Dimensioni estensione	820x85 mm			
Forza di compattazione	38 kN			
Profondità max. di compattazione	900 mm			
Resa di compattazione	650 m ² /h			
Sistema di inversione	Meccanico			
Velocità di avanzamento	35 cm/s			
Peso macchina	255 kg	270 kg	255 kg	255 kg
Dimensioni (mm) L/I/h	1.030/480/1.160			

Rivenditore locale