# Piastra vibrante monodirezionale

Assemblato in Romania

## PC60-L

Impiego:
compattazione di misto, autobloccanti, asfalto, terra, inerti

Garantita 2 Ani Garantie!

Dotazione di serie:
kit ruote per il trasporto
Tappetino in gomma per autobloccanti

| Piastra vibrante | PC60-L |
|---|---|
| Tipo motore | Loncin LC152F-1 |
| Carburante | Benzina |
| Potenza motore | 1,63 CV |
| Capacità serbatoio | 1,4 l |
| Frequenza di vibrazione | 5140 vpm |
| Dimensioni piastra (mm) | 430 x 310 |
| Forza di compattazione | 8,2 kN |
| Profondità max. di compattazione | 200 mm |
| Resa di compattazione | 350 m²/h |
| Velocità di avanzamento | 37 cm/s |
| Peso macchina | 54 kg |
| Dimensioni L/l/h (mm) | 430/310/500 |

Motore a 4 tempi, raffreddato ad aria, alimentazione a benzina
Leva acceleratore e starter heavy-duty
Maniglia pieghevole con manicotto antivibrante
Angoli arrotondati della piastra

Grazie alla maniglia pieghevole e alle ruote in dotazione, si trasporta facilmente e occupa poco spazio

Rivenditore locale