Piastra vibrante reversibile

Prodotto e certificato da Italia Star

PCR160

Calitate garantata 2 Ani Garantie!



Campi d'impiego: compattazione di misto, inerti e terra per edilizia civile, industriale e infrastrutture





Dotazione standard: contatore delle ore di funzionamento e del regime motore



Comando acceleratore e direzione di compattazione heavy-duty di tipo meccanico

Piastra vibrante reversibile	PCR160-S	PCR160-H	PCR160-L
Tipo motore	Subaru EX21	Honda GX160	Loncin
Carburante	Benzina	Benzina	Benzina
Potenza motore	7 CV	5,5 CV	9,0 CV
Volume serbatoio	3,6 l	3,1 l	3,6 l
Frequenza di vibrazione	4000 vpm	3600 rpm	4000 rpm
Dimensioni piastra	700x520 mm		
Dimensioni estensione	700x85 mm		
Forza di compattazione	30,5 kN		
Profondità max. di compattazione	500 mm		
Resa di compattazione	570 m2/h		
Sistema di inversione	Meccanico		
Velocità di avanzamento	25 cm/s		
Peso macchina	162 kg	160 kg	162 kg
Dimensioni (mm) L/l/h	1000x460x1020		



Disponibile con piastra in acciaio con estensioni o in ghisa

Rivenditore locale